







Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
 Металлопластиковая труба «Coripe HS» PE-Xc/AL/PE-Xb белая, в бухтах	диаметр 14 x 2,0 мм		Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление и системы водоснабжения, макс. рабочее давление: 10 бар при 95 °C, 16 бар (PN 16) для холодной воды DVGW-per. №. DW-8501AT2407 Труба трехслойная металлопластиковая – внутренний слой - модифицированный полиэтилен – алюминиевая труба, сваренная встык – наружный защитный слой - модифицированный полиэтилен Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом. Теплоизоляция трубопроводов осуществляется в соответствии с действующими нормами с помощью стандартных материалов. Теплоизоляцию можно приобрести в специализированных магазинах. Противопожарная защита: в специализированных магазинах есть сертифицированные противопожарные материалы класса R90 для металлопластиковой трубы «Coripe HS»: – противопожарная обмоточная лента Curaflam-Tape MP фирмы Doyma – трубная оболочка Conlit 150 и изоляционные пластины RS 800 и 835 фирмы Rockwool.
	длина бухты 50 м	150 10 54	
	длина бухты 100 м	150 01 54	
	длина бухты 200 м	150 02 54	
	диаметр 16 x 2,0 мм		
	длина бухты 50 м	150 10 55	
	длина бухты 100 м	150 01 55	
	длина бухты 200 м	150 02 55	
	длина бухты 500 м	150 05 55	
	диаметр 20 x 2,5 мм		
	длина бухты 50 м	150 10 60	
	длина бухты 100 м	150 01 60	
	диаметр 26 x 3,0 мм		
	длина бухты 50 м	150 10 66	
	диаметр 32 x 3,0 мм		
	длина бухты 50 м	150 10 72	
 в штангах	длина штанги: 5 м	кол-во в упаковке	
	диаметр 16 x 2,0 мм	20 штанг	
	диаметр 20 x 2,5 мм	13 штанг	
	диаметр 26 x 3,0 мм	7 штанг	
	диаметр 32 x 3,0 мм	5 штанг	
	диаметр 40 x 3,5 мм	9 штанг	
	диаметр 50 x 4,5 мм	4 штанги	
	диаметр 63 x 6,0 мм	3 штанги	
 Металлопластиковая труба «Coripe HSC» PE-RT/AL/PE-RT белая, в бухтах	диаметр 14 x 2,0 мм		Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельного отопления или охлаждения и водоснабжения Сертификат DVGW (диаметры 14x2,0 мм) Сертификат DVGW (диаметры с 16x2,0 мм) DVGW-Reg.-Nr. DW-8501AT2407 Макс. рабочее давление: 6 бар при 90°C 10 бар при 70°C Трехслойная металлопластиковая труба, устойчивая к диффузии кислорода: - внутренний слой из PE-RT - алюминиевая труба, сваренная встык - наружный защитный слой из PE-RT соединение слоев специальным клеем. Теплоизоляция трубопроводов осуществляется в соответствии с действующими нормами. Соответствующая теплоизоляция имеется в продаже.
	длина бухты 50 м	154 10 54	
	длина бухты 100 м	154 01 54	
	длина бухты 200 м	154 02 54	
	диаметр 16 x 2,0 мм		
	длина бухты 50 м	154 10 55	
	длина бухты 100 м	154 01 55	
	длина бухты 200 м	154 02 55	
	длина бухты 500 м	154 05 55	
	диаметр 20 x 2,5 мм		
	длина бухты 50 м	154 10 60	
	длина бухты 100 м	154 01 60	
	длина бухты 200 м	154 02 60	
	диаметр 26 x 3,0 мм		
	длина бухты 50 м	154 10 66	
	диаметр 32 x 3,0 мм		
	длина бухты 50 м	154 10 72	

Система "Combi" Oventrop






Трубы
Полиэтиленовая труба «Сорех»

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
 в штангах длина штанги: 5 м диаметр 16 x 2,0 мм 12 штанг диаметр 20 x 2,5 мм 10 штанг диаметр 26 x 3,0 мм 9 штанг диаметр 32 x 3,0 мм 6 штанг диаметр 40 x 3,5 мм 4 штанги	154 15 55 154 15 60 154 15 66 154 15 72 154 15 84	7,70 9,47 13,40 19,32 29,09	Пожарозащита: в продаже есть сертифицированные огнестойкие материалы класса R 90 для металлопластиковых труб Soripe HSC: - противопожарная обмоточная лента Curaflam фирмы Doyma - оболочки для труб Conlit 150, RS 800 и 835 фирмы Rockwool
 РЕ-Хс полиэтиленовая труба «Сорех» с антидиффузионным покрытием, в бухтах			Область применения: системы отопления, панельного отопления/охлаждения и водоснабжения. Труба соответствует DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 / EN 1264-4 (кроме диаметров 26 и 32) антидиффузионный слой по DIN 4726 (все диаметры).
диаметр 14 x 2 мм длина бухты 120 м длина бухты 240 м длина бухты 600 м	140 00 51 140 00 52 140 00 54	1,31 1,31 1,31	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
диаметр 16 x 2 мм длина бухты 120 м длина бухты 240 м длина бухты 600 м	140 01 51 140 01 52 140 01 54	1,31 1,31 1,31	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
диаметр 17 x 2 мм длина бухты 120 м длина бухты 240 м длина бухты 600 м	140 02 51 140 02 52 140 02 54	1,36 1,36 1,36	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
диаметр 20 x 2,5 мм длина бухты 50 м длина бухты 100 м	140 04 60 140 04 61	2,17 2,17	Макс. рабочее давление: 8 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
диаметр 26 x 3 мм длина бухты 50 м длина бухты 200 м	140 05 60 140 05 62	3,36 3,36	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
диаметр 32 x 3 мм длина бухты 50 м	140 06 60	5,47	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 8 бар при 60 °C 10 бар при 20 °C

Система "Combi" Oventrop

«Cofit P»

Прессовые соединительные элементы

Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
Прессовые фитинги «Cofit P» из бронзы, диаметры 40, 50 и 63 мм, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Coripe HS»				
Прессовое соединение с наружной резьбой без покрытия				
	16 x 2,0 мм x R 1/2	(10)	151 20 43	6,81
	16 x 2,0 мм x R 3/8	(10)	151 20 44	6,81
	20 x 2,5 мм x R 1/2	(10)	151 20 45	9,11
	20 x 2,5 мм x R 3/8	(10)	151 20 46	9,54
	20 x 2,5 мм x R 3/4	(10)	151 20 47	6,81
	26 x 3,0 мм x R 3/4	(5)	151 20 48	14,87
	26 x 3,0 мм x R 1	(5)	151 20 49	17,41
	32 x 3,0 мм x R 1	(5)	151 20 51	19,57
	40 x 3,5 мм x R 1 1/4	(10)	151 20 54	30,41
	50 x 4,5 мм x R 1 1/2		151 20 56	71,73
	63 x 6,0 мм x R 2		151 20 57	133,48
Прессовое соединение с накидной гайкой без покрытия				
	16 x 2,0 мм x G 3/8 НГ	(10)	151 21 41	19,33
	16 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	151 21 43	19,73
	20 x 2,5 мм x G 1/2 НГ	(10)	151 21 44	22,50
	20 x 2,5 мм x G 3/4 НГ	(10)	151 21 45	22,50
	26 x 3,0 мм x G 3/4 НГ	(5)	151 21 46	25,02
	26 x 3,0 мм x G 1 НГ	(5)	151 21 47	26,97
	32 x 3,0 мм x G 1 1/4 НГ	(5)	151 21 49	30,07
	40 x 3,5 мм x G 1 1/2 НГ	(5)	151 21 51	45,90
	50 x 4,5 мм x G 1 3/4 НГ		151 21 56	86,34
	63 x 6,0 мм x G 2 3/8 НГ		151 21 57	133,48
Прессовое соединение с внутренней резьбой				
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	151 22 43	8,30
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	151 22 45	11,34
	20 x 2,5 мм x Rp 3/4	(10)	151 22 46	11,83
	26 x 3,0 мм x Rp 3/4	(5)	151 22 47	18,46
	26 x 3,0 мм x Rp 1	(5)	151 22 48	20,50
	32 x 3,0 мм x Rp 1	(5)	151 22 49	27,25
	40 x 3,5 мм x Rp 1 1/4		151 22 52	35,49
	50 x 4,5 мм x Rp 1 1/2		151 22 56	71,73
	63 x 6,0 мм x Rp 2		151 22 57	112,92
Прессовая муфта				
	16 x 16 мм	(10)	151 25 43	8,30
	20 x 20 мм	(10)	151 25 45	11,71
	26 x 26 мм	(5)	151 25 46	15,77
	32 x 32 мм	(5)	151 25 47	20,35
	40 x 40 мм	(10)	151 25 48	30,85
	50 x 50 мм		151 25 49	69,81
	63 x 63 мм		151 25 50	119,17
Прессовая муфта с переходом				
	20 x 16 мм	(10)	151 26 55	11,34
	26 x 16 мм	(5)	151 26 56	15,86
	26 x 20 мм	(5)	151 26 57	14,07
	32 x 20 мм	(5)	151 26 59	21,18
	32 x 26 мм	(5)	151 26 60	22,6
	40 x 20 мм	(5)	151 26 62	35,49
	40 x 26 мм	(5)	151 26 63	35,93
	40 x 32 мм	(5)	151 26 64	36,92
	50 x 40 мм		151 26 65	69,81
	50 x 32 мм		151 26 66	73,03
	63 x 40 мм		151 26 68	100,65
	63 x 50 мм		151 26 69	102,82
Прессовое соединение с переходом				
	16 x 2,0 мм x 10 мм	(10)	151 40 41	8,36
	16 x 2,0 мм x 12 мм	(10)	151 40 42	8,36
	16 x 2,0 мм x 14 мм	(10)	151 40 40	7,99
	16 x 2,0 мм x 15 мм	(10)	151 40 43	7,99
	16 x 2,0 мм x 16 мм	(10)	151 40 44	7,99
	20 x 2,5 мм x 15 мм	(10)	151 40 54	10,78
	20 x 2,5 мм x 16 мм	(10)	151 40 55	10,78
	20 x 2,5 мм x 18 мм	(10)	151 40 45	10,78
	20 x 2,5 мм x 22 мм	(10)	151 40 46	10,78
	26 x 3,0 мм x 22 мм	(5)	151 40 47	11,34

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.

Для арматуры с внутренней резьбой.

С плоским уплотнением.

Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.







Для перехода на другие виды труб и для присоединения арматуры с наружной резьбой, требует уплотнения.

Для перехода с трубы из нержавеющей стали или медной трубы (опрессовка) на металлопластиковую трубу «Coripe HS». Не предназначено для пайки.

Система "Combi" Oventrop

«Cofit P»







Прессовые соединительные элементы

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание		
	Прессовые фитинги «Cofit P» из бронзы, диаметры 40, 50 и 63 мм, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Coripe HS»				Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения. Сертификаты: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40. Наружная резьба для уплотнения, по EN 10226. Диаметр: 40 мм из латуни.		
	Прессовое соединение с наружной резьбой без покрытия						
	16 x 2,0 мм x R 1/2	(10)	151 23 43	10,78			
	16 x 2,0 мм x R 3/8	(10)	151 23 44	10,78			
	20 x 2,5 мм x R 1/2	(10)	151 23 45	15,42			
	20 x 2,5 мм x R 3/8	(10)	151 23 58	15,42			
	20 x 2,5 мм x R 3/4	(10)	151 23 46	20,19			
	26 x 3,0 мм x R 3/4	(5)	151 23 47	21,56			
	26 x 3,0 мм x R 1	(5)	151 23 57	27,01			
	32 x 3,0 мм x R 1	(5)	151 23 48	33,32			
	40 x 3,5 мм x R 1 1/4	(5)	151 23 49	45,28			
		Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой					Внутренняя резьба для уплотнения, по EN 10226. Диаметр: 50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
16 x 2,0 мм x Rp 1/2		(10)	151 24 43	11,34			
20 x 2,5 мм x Rp 1/2		(10)	151 24 45	16,04			
20 x 2,5 мм x Rp 3/4		(10)	151 24 46	19,57			
26 x 3,0 мм x Rp 3/4		(5)	151 24 47	22,61			
26 x 3,0 мм x Rp 1		(5)	151 24 48	25,77			
32 x 3,0 мм x Rp 1		(5)	151 24 49	35,62			
50 x 4,5 мм x G 1 1/2			151 24 56	102,82			
		Прессовый угольник с резьбовым соединением с внутренней резьбой				Напр., для присоединения металлопластиковой трубы «Coripe HS» к аккумулятору горячей воды.	
		20 x 2,5 мм x Rp 3/4	(10)	151 27 45	28,40		
	26 x 3,0 мм x Rp 1	(5)	151 27 47	33,67			
	Прессовый угольник-переход с накидной гайкой				С плоским уплотнением. Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.		
	16 x 2,0 мм x G 3/8	(10)	151 27 51	11,95			
	16 x 2,0 мм x G 1/2	(10)	151 27 52	12,45			
	16 x 2,0 мм x G 3/4	(10)	151 27 53	12,45			
	20 x 2,5 мм x G 3/4	(5)	151 27 55	20,63			
	26 x 3,0 мм x G 3/4	(10)	151 27 57	23,72			
	Прессовый угольник 90°				Диаметры: 40 мм из латуни. 50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка. 63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.		
	16 x 16 мм	(10)	151 28 43	11,34			
	20 x 20 мм	(10)	151 28 45	16,41			
	26 x 26 мм	(5)	151 28 47	20,57			
	32 x 32 мм	(5)	151 28 49	25,88			
	40 x 40 мм	(5)	151 28 51	46,52			
	50 x 50 мм		151 28 52	98,55			
	63 x 63 мм		151 28 53	174,42			
	Прессовый угольник 45°				Диаметры: 40 мм из латуни. 50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка. 63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.		
	32 x 32 мм	(5)	151 29 49	35,97			
	40 x 40 мм	(5)	151 29 51	44,28			
	50 x 50 мм		151 29 52	114,96			
	63 x 63 мм		151 29 53	170,21			

Система "Combi" Oventrop

«Cofit P»

Прессовые соединительные элементы

Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
Прессовые тройники «Cofit P»				
	из бронзы, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Coripe HS»			
	Прессовый тройник			
	16 x 16 x 16 мм	(10)	151 30 43	14,13
	20 x 20 x 20 мм	(10)	151 30 45	19,26
	26 x 26 x 26 мм	(5)	151 30 46	24,24
	32 x 32 x 32 мм	(5)	151 30 47	37,1
	40 x 40 x 40 мм	(5)	151 30 48	58,03
	50 x 50 x 50 мм		151 30 49	162,16
	63 x 63 x 63 мм		151 30 50	229,98
Прессовый тройник с уменьшенным отводом				
	20 x 16 x 20 мм	(10)	151 31 55	18,88
	26 x 16 x 26 мм	(5)	151 31 56	22,47
	26 x 20 x 26 мм	(5)	151 31 57	25,05
	32 x 16 x 32 мм	(5)	151 31 58	43,79
	32 x 20 x 32 мм	(5)	151 31 59	43,79
	32 x 26 x 32 мм	(5)	151 31 60	43,79
	40 x 20 x 40 мм	(5)	151 31 62	54,88
	40 x 26 x 40 мм	(5)	151 31 63	54,88
	40 x 32 x 40 мм	(5)	151 31 64	57,02
	50 x 40 x 50 мм		151 31 65	151,88
	63 x 40 x 63 мм		151 31 67	209,42
Прессовый тройник с уменьшенным проходом				
	20 x 20 x 16 мм	(10)	151 32 55	18,88
	26 x 26 x 20 мм	(5)	151 32 57	25,05
Прессовый тройник с уменьшенными проходом и отводом				
	20 x 16 x 16 мм	(10)	151 33 54	21,87
	26 x 16 x 20 мм	(5)	151 33 56	27,36
	26 x 20 x 20 мм	(5)	151 33 58	27,36
	32 x 20 x 26 мм	(5)	151 33 61	43,79
	40 x 26 x 32 мм	(5)	151 33 65	57,02
Прессовый тройник с увеличенным отводом				
	16 x 20 x 16 мм	(10)	151 34 54	18,88
	20 x 26 x 20 мм	(5)	151 34 57	27,36
	26 x 32 x 26 мм	(5)	151 34 60	43,79
Прессовый тройник-переход с внутренней резьбой				
	16 x Rp 1/2 x 16 мм	(10)	151 36 43	22,61
	20 x Rp 1/2 x 20 мм	(10)	151 36 45	21,87
	26 x Rp 1/2 x 26 мм	(5)	151 36 47	28,62
	26 x Rp 3/4 x 26 мм	(5)	151 36 48	38,28
	32 x Rp 1/2 x 32 мм	(5)	151 36 49	41,65
	32 x Rp 1 x 32 мм	(5)	151 36 51	47,01
	40 x Rp 1/2 x 40 мм	(5)	151 36 52	51,22
	40 x Rp 1 x 40 мм	(5)	151 36 55	55,19
	50 x Rp 1 x 50 мм		151 36 56	135,52
	63 x Rp 1 x 63 мм		151 36 58	192,39

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.

Диаметры:

40 мм из латуни.

50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.

63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.

Диаметры:

40 мм из латуни.

50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.

63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.

40 мм из латуни.

Внутренняя резьба требует уплотнения по DIN EN 10226

Диаметры:

40 мм из латуни.






50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.


63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.

Система "Combi" Oventrop

«Cofit P»

Прессовые соединения. Присоединительные узлы














Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание		
Прессовые фитинги и фасонные части «Cofit P» пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Coripe HS»				Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, макс. давление и температура: 10 бар, 95 °C.		
	Прессовое соединение с наружной резьбой из бронзы, никелированное					
	16 x 2,0 мм x R 3/8	(10)	151 20 62		9,66	
	16 x 2,0 мм x R 1/2	(10)	151 20 63		6,94	
20 x 2,5 мм x R 1/2	(10)	151 20 65	9,54	Для вентилей, вентилей на обратную подводу «Combi 2, 3 и 4» и никелированной арматуры других производителей с внутренней резьбой 1/2"		
	Прессовое соединение с накидной гайкой из бронзы, никелированное			Со сферической уплотнит. поверхностью. Металлич. уплотнен. конических поверхностей, напр., гребенки и арматура Oventrop с присоединением со стяжным кольцом G 3/4"		
	16 x 2,0 мм x G 3/4	НГ	(10)		151 21 63	23,60
	20 x 2,5 мм x G 3/4	НГ	(10)		151 21 65	26,63
	из латуни, стойкой к выщелач. цинка, никелированное			С плоским уплотнением. Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.		
	16 x 2,0 мм x G 3/8	НГ	(10)		151 21 71	23,60
	16 x 2,0 мм x G 1/2	НГ	(10)		151 21 72	23,60
	Прессовое крестовое соединение из латуни без покрытия			В изолирующем кожухе.		
	16 x 16 x 16 мм	(10)	151 46 53		64,05	
	20 x 16 x 16 мм	(10)	151 46 54		64,05	
20 x 16 x 20 мм	(10)	151 46 55	68,07			
	Заглушка для опрессовки с воздухоотводчиком из латуни, набор = 10 штук, для металлопласт. трубы «Coripe HS»			Применяется до 20 бар		
	16 x 2,0 мм	(10)	150 60 85		40,19	
	20 x 2,5 мм	(10)	150 60 87		55,90	
	26 x 3,0 мм	(10)	150 60 88		82,35	
	32 x 3,0 мм	(10)	150 60 89		95,76	
	Блок присоединения отопительных приборов с металлопластиковой трубой «Coripe HS» 16 x 2,0 мм Изоляция из EPS			Для простого присоединения радиаторов.		
	(1)	101 56 45	37,52			
	«Multimodul» для подключения отопительного прибора 101 56 51			125,59		
	Тройник для подключения отопительного прибора никелированный трубка из меди, фитинг из латуни для металлопласт. трубы «Coripe HS»			Высота: 300 мм. Медная труба: Ø15x1,0мм, для присоединительных наборов со стяжными кольцами, напр.: арт. 1027443. Действительно для арт. : 1515143, 1515146, 1515243		
	16 x 2,0 мм		151 51 43		30,10	
20 x 2,5 мм		151 51 46	30,10			
	Уголок для подключения отопительного прибора никелированный трубка из меди, фитинг из латуни для металлопласт. трубы «Coripe HS»					
	16 x 2,0 мм		151 52 43		22,05	
	Крепежный набор для уголка (для подключения отопительного прибора)					
	(10)	151 52 90	4,80			



Система "Combi" Oventrop




«Cofit P»

Крепления, монтажные шины, заглушки

Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
Крепления с прессовыми соединениями «Cofit P» из бронзы, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Coripe HS»				
Сертификаты: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.				
Применяются со стандартными крепежными и изоляционными материалами.				
Для присоединения приборов и арматуры.				
	Прессовый угольник 90° с креплением, уменьшенный размер			
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	151 70 53	15,86
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	151 70 55	17,90
	Прессовый отвод 90° с креплением, увеличенный размер			
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	151 70 43	15,86
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	151 70 45	17,90
	Набор шумоизоляционных кожухов			
	(10)	151 80 70	8,80	Для угольников арт. 151 70 43/45.
	Прессовый угольник с креплением, угловой			
	16 x 16 мм x Rp 1/2	(10)	151 71 43	23,29
	Прессовое соединение с креплением, проходное			
	20 x 20 мм x Rp 1/2	(10)	151 72 45	25,77
	16 x 16 мм x Rp 1/2	(10)	151 72 53	23,29
	Прессовый угольник 90° для прохода через стену, с крепежным комплектом G 3/4			
	20 x 20 мм x Rp 1/2	(10)	151 72 55	25,77
	Прессовый угольник 90° для прохода через стену, с крепежным комплектом G 3/4			
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	151 73 43	27,25
	Прессовый угольник 90° для прохода через стену, с крепежным комплектом G 3/4			
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	151 73 45	29,86
	Выпускное колено встроенного смывного бачка с прессовым соединением, с крепежным комплектом G 3/4			
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	151 74 43	27,25
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	151 74 45	29,86
	Прессовое соединение с внутренней резьбой с защитой от кручения			
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	151 76 43	19,76
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	151 76 45	23,85
Монтажная шина «Cofit P» с отводами и шумоизоляционными кожухами, уменьшенный размер				
	Отвод с креплением	Межосевое расстояние		
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	80мм	(5)	151 81 84
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	100мм	(5)	151 81 85
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 83
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	80мм	(5)	151 81 88
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	100мм	(5)	151 81 89
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 86
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 87
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 87
с отводами и шумоизоляц. кожухами, увеличенный размер				
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	80мм	(5)	151 81 98
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	100мм	(5)	151 81 99
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 96
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 97
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 97
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	153мм	(5)	151 81 97
Заглушка при заделке труб под штукатурку				
	пластмассовая, с самоуплотнением			
	G 1/2 HP	(50)	150 60 92	3,03
	пластмассовая, с самоуплотнением			
	G 3/4 HP	(50)	150 60 93	4,07

Система "Combi" Oventrop

Присоединительные наборы со стяжным кольцом
Ниппели, переходы

Наименование	Кол-во в пак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Cofit S»				
для HP 3/4» по DIN V 3838 (евроконус) DVGW-рег. № DW-8501AT2407				Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения
штуцер из устойчивой к выщелачиванию латуни, стяжное кольцо из латуни, накидная гайка из латуни, никелированная				Для металлопластиковой трубы «Coripe HS» и полиэтиленовой трубы PE-X тех же диаметров и при аналогичной обработке. Соблюдайте инструкцию по монтажу. Для никелированных вентилях, радиаторных соединений и прочей арматуры с наружной резьбой G 3/4, с конич. уплотнением и уплотнит. кольцом
 14 x 2,0 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 54 3,68				
16 x 2,0 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 55 3,90				
18 x 2,0 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 58 4,34				
17 x 2,0 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 59 5,26				
20 x 2,5 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 60 4,42				
штуцер из бронзы/латуни, устойчивой к выщелачиванию цинка, стяжное кольцо из латуни, накидная гайка из латуни, без покрытия				Для гребенок, фитингов и фасонных частей на стояках и поэтажной разводки, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.
 14 x 2,0 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 74 3,35				
16 x 2,0 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 75 3,35				
20 x 2,5 мм x G 3/4 НГ (10) 150 79 80 3,90				
26 x 3,0 мм x G 1 НГ (10) 150 79 83 6,04				
32 x 3,0 мм x G 1 1/4 НГ (10) 150 79 85 9,00				
Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Cofit S», ВР				
штуцер из устойчивой к выщелачиванию латуни, стяжное кольцо из латуни, нажимной винт из латуни, никелированный				Для радиаторной арматуры Oventrop с внутренней резьбой Rp 1/2 Не требуется дополнительного уплотнения. Не подходит для серии «RF».
 14 x 2,0 мм x G 1/2 НР (10) 150 73 54 5,26				
16 x 2,0 мм x G 1/2 НР (10) 150 73 55 6,56				
Ниппель-переход «Cofit S»				
из бронзы				Для присоединения металлопластиковой трубы к арматуре с внутренней резьбой по EN 10226.
никелированный				
R 3/8 x G 3/4 НР (25) 150 31 61 5,08				
R 1/2 x G 3/4 НР (25) 150 31 62 5,32				
R 3/4 x G 3/4 НР (25) 150 31 64 4,25				
без покрытия				
Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407				
R 3/8 x G 3/4 НР (25) 150 31 51 5,14				
R 1/2 x G 3/4 НР (25) 150 31 52 4,61				
R 3/4 x G 1 НР (10) 150 31 55 10,22				
R 1 x G 1 НР (10) 150 31 57 12,51				
R 1 x G 1 1/4 НР (10) 150 31 56 13,80				
Переход «Cofit S»				
Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407				
из бронзы с плоским уплотнением				Для присоединения металлопластик. трубы «Coripe HS» к арматуре с наружной резьбой.
G 5/8 ВР x G 3/4 НР (25) 150 30 53 8,30				
G 3/4 ВР x G 3/4 НР (25) 150 30 54 7,96				
G 1 ВР x G 1 НР (10) 150 30 55 9,88				
G 1 1/4 ВР x G 1 1/4 НР (10) 150 30 56 15,12				

Награда:











Pragotharm Prag

Система "Combi" Oventrop








«Cofit S»






Резьбовые фитинги, фасонные части

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Резьбовые фитинги и фасонные детали «Cofit S»				Универсальное применение для монтажа систем отопления и водоснабжения.
	Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407 из бронзы				
	для поэтажной и стояковой разводки				Для присоединения к резьбовым фитингам металлопластиковой, медной, прецизионной стальной и полиэтиленовой трубы применяются присоединительные наборы со стяжным кольцом с накидной гайкой 3/4»
	Двойной ниппель				Коническая и цилиндрическая уплотнительная поверхность для металлического уплотнения и уплотнительного кольца.
	G 3/4 HP x G 3/4 HP	(25)	150 40 54	3,68	
	G 1 HP x G 1 HP	(10)	150 40 55	9,60	
	G 1 1/4 HP x G 1 1/4 HP	(10)	150 40 56	13,94	
	редукционный				
	G 1 HP x G 3/4 HP	(10)	150 40 64	8,67	
	Переход				
	G 3/4 HP x Rp 1/2	(25)	150 41 53	6,04	
	G 3/4 HP x Rp 3/4	(25)	150 41 54	8,15	
	G 1 HP x Rp 1	(10)	150 41 55	9,88	
	G 1 1/4 HP x Rp 1 1/4	(10)	150 41 56	14,74	
	Тройники				
	с наружной резьбой				
	a b c				
	G 3/4 x G 3/4 x G 3/4	(10)	150 45 54	7,76	
	G 1 x G 1 x G 1	(10)	150 45 55	9,88	
	G 1 1/4 x G 1 1/4 x G 1 1/4	(5)	150 45 56	11,22	
	редукционные				
	a b c				
	G 1 x G 1 x G 3/4	(10)	150 45 63	9,38	
	G 1 x G 3/4 x G 1	(10)	150 45 64	9,52	
	G 1 x G 3/4 x G 3/4	(10)	150 45 65	9,38	
	G 3/4 x G 1 x G 3/4	(10)	150 45 52	9,00	
	G 1 1/4 x G 1 1/4 x G 1	(5)	150 45 71	11,22	
	G 1 1/4 x G 1 x G 1 1/4	(5)	150 45 66	11,66	
	G 1 1/4 x G 1 x G 1	(5)	150 45 67	10,59	
	G 1 x G 1 1/4 x G 1	(5)	150 45 72	10,59	
	G 1 1/4 x G 1 1/4 x G 3/4	(5)	150 45 69	10,76	
	G 1 1/4 x G 3/4 x G 1 1/4	(5)	150 45 68	10,07	
	G 1 1/4 x G 3/4 x G 3/4	(5)	150 45 70	9,52	
	G 3/4 x G 1 1/4 x G 3/4	(5)	150 45 53	10,07	
	G 1 1/4 x G 1 x G 3/4	(5)	150 45 73	10,07	
	G 1 1/4 x G 3/4 x G 1	(5)	150 45 74	9,88	
	G 1 x G 1 1/4 x G 3/4	(5)	150 45 75	13,94	
	Тройник с обводным участком				
	с наружной резьбой				
	G 3/4 x G 3/4 x G 3/4	(5)	150 47 54	17,90	Применяется в точках пересечения трубопроводов, в соединении с тройником, арт. № 150 45 54.
	Крестовидное соединение				
	из латуни				
	G 1 x G 1 x G 3/4 x G 3/4	(10)	150 55 65	24,09	
	G 1 1/4 x G 1 1/4 x G 3/4 x G 3/4	(10)	150 55 66	24,09	
	G 1 1/4 x G 1 x G 3/4 x G 3/4	(10)	150 55 67	24,09	
	Угольник 90°				
	G 3/4 HP x G 3/4 HP	(10)	150 44 54	6,86	
	G 1 HP x G 1 HP	(10)	150 44 55	8,15	
	G 1 1/4 HP x G 1 1/4 HP	(10)	150 44 56	10,40	
	Угольник-переход 90°				
	G 3/4 HP x Rp 1/2	(10)	150 43 53	7,05	
	G 3/4 HP x Rp 3/4	(10)	150 43 54	6,86	
	G 1 HP x Rp 1	(10)	150 43 55	10,07	
	G 1 1/4 HP x Rp 1 1/4	(5)	150 43 56	13,80	
	Присоединительный угольник 90°				
	G 3/4 HP x R 1/2	(10)	150 43 63	11,34	Напр., для присоединения металлопластик. трубы «Соріре HS» к арматуре под штукатуркой.

Система "Combi" Oventrop







Резьбовые соединения «Cofit S»
Крепления, монтажные шины, заглушки








	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Крепление «Cofit S» Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407 из бронзы				Для присоединения приборов и арматуры.
	Угольник с креплением G 3/4 HP x Rp 1/2 G 3/4 HP x Rp 3/4	(25) (25)	150 60 53 150 60 54	10,28 11,34	Применяется со стандартными крепежными и изоляционными материалами.
	Тройник угловой, с креплением G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4 HP	(25)	150 61 53	16,60	
	Тройник проходной, с креплением G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4 HP	(25)	150 62 53	16,60	
	Резьбовой угольник для прохода через стену 90° с крепежным комплектом G 3/4 G 3/4 HP x Rp 1/2	(5)	150 65 53	23,85	
	Выпускное колено встроенного смывного бачка с крепежным комплектом G 3/4 G 3/4 HP x Rp 1/2	(10)	150 66 53	24,59	
	Монтажная шина с отводами «Cofit S» Отвод Межосевое с креплением расстояние G 3/4 HP x Rp 1/2 80 мм	(10)	150 60 73	26,39	С плоским крепежом.
	G 3/4 HP x Rp 1/2 100 мм	(10)	150 60 75	26,39	С плоским крепежом.
	G 3/4 HP x Rp 1/2 80 мм	(10)	150 61 76	33,32	С изогнутым крепежом.
	G 3/4 HP x Rp 1/2 100 мм	(10)	150 61 77	33,32	
	G 3/4 HP x Rp 1/2 153 мм	(10)	150 61 78	26,39	
	Заглушка при заделке труб под штукатурку из пластмассы, с самоуплотнением				
	G 1/2 HP	(50)	150 60 92	3,03	
	G 3/4 HP	(50)	150 60 93	4,07	

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Крепежный материал для труб				Для крепления труб на бетонном покрытии.
	Дюбель, одинарный пластмассовый для труб с наружным диаметром до 32 мм	(50)	150 90 91	1,04	
	Дюбель, двойной пластмассовый для труб с наружным диаметром до 32 мм	(50)	150 90 92	1,26	
	Дюбель «Махи», одинарный пластмассовый для труб в изоляции с наружным диаметром до 55 мм	(50)	150 90 93	1,26	Для крепления изолированных труб на бетонном покрытии. Крепление осуществляется без выемок в изоляции трубы.
	Скоба для крепления труб, одинарная пластмассовая для труб с наружным диаметром 14 мм	(100)	150 91 51	1,04	С резьбой М 6. Для крепления труб на стенах.
	16 мм	(100)	150 91 52	1,04	
	20 мм	(100)	150 91 53	1,04	
	Комплектующие для труб				
	Защитная труба гофрированная, из полиэтилена низкого давления 300 мм, с надрезом для труб 14,16 и 17 мм.		150 11 84	1,46	Напр., для напольного отопления, для защиты труб: – при входе в бетонную стяжку – при выходе из бетонной стяжки – при пересечении швов бетонной стяжки
	Декоративная крышка, одинарная пластмассовая для труб с наружным диаметром 14 мм	(10)	150 96 61	12,52	Наружный размер крышки: 56 мм
	16 мм	(10)	150 96 62	12,52	
	Декоративная пластмассовая крышка, одинарная плоская межтрубное расстояние 50 мм диаметр отверстия 12 мм		101 66 71	1,71	
	14 мм		101 66 72	1,71	
	15 мм		101 66 73	1,71	
	16 мм		101 66 74	1,71	
	18 мм		101 66 75	1,71	
	межтрубное расстояние 35 мм 14-16 мм		101 66 84	2,49	
	для труб диаметром 10, 12, 15, 16, 18, 20 мм межтрубное расстояние: 50 мм	(25)	101 66 62	2,89	

Система "Combi" Oventrop






«Cofipe»
Монтажный инструмент

Наименование		Артикул	Цена EUR	Примечание
Монтажные инструменты для металлопластиковой трубы «Cofipe HS»				Для точного перпендикулярного среза металлопластиковой трубы Oventrop «Cofipe HS». Подходит для всех диаметров.
	Труборез со специальным режущим диском для труб до 32 мм	150 95 80	173,99	
	дополнительный режущий диск для труб до 63 мм	150 95 88	20,87	Для арт. No 150 95 80
	дополнительный режущий диск	150 95 89	272,45	
	дополнительный режущий диск	150 95 93	30,71	Для арт. No 150 95 89
	Ножницы для труб диаметром до 20 мм			
	с лезвием для защитной трубы	150 95 67	202,47	
	дополнительные лезвия	150 95 68	30,06	
	для металлопластиковой трубы	150 95 69	62,46	
	дополнительные лезвия для защитной трубы			
	Универсальный инструмент для калибровки и снятия фаски стержень из нержавеющей инструментальной стали			Для калибровки и снятия фаски с труб Это обеспечивает оптимальное прилегание внутренней поверхности трубы к уплотнительным кольцам на втулках резьбовых «Cofit S» и прессовых «Cofit P» соединений.
	для трубы 14 x 2,0 мм	150 95 94	164,41	
	для трубы 16 x 2,0 мм			
	для трубы 20 x 2,5 мм			
	для трубы 26 x 3,0 мм			
	для трубы 14 x 2,0 мм	150 95 96	164,41	
	для трубы 16 x 2,0 мм			
	для трубы 18 x 2,0 мм			
	для трубы 20 x 2,5 мм			
	для трубы 26 x 3,0 мм			
	Калибратор для снятия фаски и калибровки из закаленной нержавеющей инструментальной стали			
	для трубы 40 x 3,5 мм	151 95 95	343,42	
	Маховик для калибратора	151 95 96	82,17	
	Универсальный инструмент для калибровки и снятия фаски			
	для трубы 50 x 4,0 мм	151 95 98	122,75	
	для трубы 63 x 6,0 мм	151 95 99	134,92	
	Дополнительный стержень для универсального инструмента для калибровки и снятия фаски из нержавеющей инструментальной стали			
	для трубы 14 x 2,0 мм	150 95 70	41,08	
	для трубы 16 x 2,0 мм	150 95 71	41,08	
	для трубы 20 x 2,5 мм	150 95 73	48,03	
	для трубы 26 x 3,0 мм	150 95 74	48,03	
	для трубы 32 x 3,0 мм	150 95 75	54,68	

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание	
 Набор для калибровки и снятия фаски в пластиковом чемодане состоит из: насадок для калибровки и снятия фаски из нержавеющей стали с защитным кожухом из оцинкованной стали для трубы 14 x 2 мм для трубы 16 x 2 мм для трубы 18 x 2 мм для трубы 20 x 2,5 мм для трубы 26 x 3 мм для трубы 32 x 3 мм для трубы 40 x 3,5 мм держатель для насадок	151 95 90	822,40	Насадки для калибровки и снятия фаски с шестигранной головкой SW9.	
 состоит из: насадок для калибровки и снятия фаски из нержавеющей стали с защитным кожухом из оцинкованной стали для трубы 16 x 2 мм для трубы 20 x 2,5 мм для трубы 26 x 3 мм держатель для насадок	151 95 94	502,17	Насадки для калибровки и снятия фаски подходят для использования с аккумуляторным шуруповертом (макс. 500 об/мин).	
 Насадка для калибровки и снятия фаски из закаленной нержавеющей стали с защитным кожухом из оцинкованной стали для трубы 17 x 2 мм для трубы 20 x 2 мм	151 95 89 151 95 91	92,33 103,21	Насадка для калибровки и снятия фаски с шестигранной головкой SW 9.	
 Держатель для насадки (для калибровки и снятия фаски)	151 95 92	82,17	С шестигранным гнездом SW 9.	
 Изгибная пружина из нержавеющей инструментальной стали длина 600 мм для трубы 14 x 2,0 мм для трубы 16 x 2,0 мм для трубы 20 x 2,5 мм	150 95 61 150 95 62 150 95 63	44,87 44,87 44,87	Предотвращает появление изломов трубы при изгибе металлопластиковых труб вручную на радиусы менее 5 наружных диаметров.	
 Трубогиб для труб с наружным диаметром 14, 16, 18, 20 и 26 мм	150 95 91	568,15	Для простого и плавного изгиба трубы с наружным диаметром от 14 до 26 мм, механическая передача усилия. Для изгиба труб больших диаметров можно использовать инструмент других фирм, напр., Tube Bender Maxi фирмы Rothenberger.	
 Фиксирующий ключ из алюминия SW 24/30			Для фиксации фитингов. Облегчает монтаж присоединений со стяжными кольцами.	
	SW 26/37	150 95 86	149,95	Для фитингов с наружной резьбой G 11/4 или накидной гайкой G1, для 26 x 3 мм.
 Ключ для накидных гаек SW 30/32	140 10 91	56,51	Для монтажа присоединений со стяжными кольцами	

Система "Combi" Oventrop







«Соріре»
Монтажный инструмент

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
 Устройство для выпрямления трубы для металлопластиковой трубы «Соріре HS/НК» 16–26 мм	151 94 61	2149,46	Применяется с барабаном для размотки трубы 151 94 60.
 Барабан для размотки трубы 16–26 мм	151 94 60	2439,34	С подставкой для крепления устройства для выпрямления трубы 151 94 61.
 Устройство для выпрямления трубы для металлопластиковой трубы «Соріре HS/НК» 14–26 мм	151 94 62	699,61	Применяется с адаптером и струбциной для установки на стол.
 Адаптер для устройства для выпрямления и барабана для размотки трубы	151 94 65	89,09	Для установки устройства для выпрямления 151 94 62 на барабан для размотки трубы 140 20 96.
 Струбцина для установки на стол для устройства выпрямления трубы	151 94 66	230,50	Для установки устройства для выпрямления трубы 151 94 62, напр., на верстак или стол.

Система "Combi" Oventrop

«Cofit P»





Пресс-машины, обжимные клещи, комплектующие

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
Пресс-машина для пресс-фитингов «Cofit P» и труб			
 Пресс-машина 230В (для подключения к электросети) в металлическом чемодане	151 94 80	3418,33	В жестяном чемодане, предусмотрено 6 пазов для хранения обжимных клещей. Пресс-машины для замены (без металлического чемодана и комплектующ.), поставляются по запросу.
 Пресс-машина с аккумулятором 12В зарядное устройство для аккумулятора аккумулятор 12В / 2,0 А/ч в жестяном чемодане	151 94 75	5129,88	Пресс-машины для замены (без металлического чемодана и комплектующ.), поставляются по запросу.
 Зарядное устройство для аккумулятора для пресс-машины 12 В (аккумуляторной)	151 96 86	391,02	
 Аккумулятор 12В / 3,0 А/ч для пресс-машины 12 В (аккумуляторной)	151 94 87	411,04	
 Пресс-машина 18 В (аккумуляторная Li-Ion) зарядное устройство для аккумулятора аккумулятор 18 В / 3,0 А/ч в пластиковом чемодане	151 94 76	5931,38	Пресс-машины для замены (без металлического чемодана и комплектующ.), поставляются по запросу.
 Зарядное устройство для аккумулятора для пресс-машины 18 В (аккумуляторной Li-Ion)	151 94 83	498,53	
 Аккумулятор 18 В / 3,0 ампер-час для пресс-машины 18 В (аккумуляторной Li-Ion)	151 94 84	428,69	
 Ручной пресс-инструмент для «Cofit P» 14, 16, 20 и 26 мм	151 94 82	410,22	Подходящие клещи: арт. No 151 94 88 (Ø 14 мм) арт. No 151 94 91 (Ø 16 мм) арт. No 151 94 92 (Ø 20 мм) арт. No 151 94 93 (Ø 26 мм)
 Набор принадлежностей в чемодане чемодан металлический состоит из: обжимные клещи 16, 20, 26, 32 мм труборез универсальный инструмент для калибровки и снятия фаски	151 94 90	2098,19	
 Обжимные клещи тип Н 14 А, для трубы Ø 14 мм	151 94 89	375,26	Применяются в комплекте с пресс-машиной Oventrop 230V и 12V. Обжимные клещи Oventrop могут устанавливаться в пресс-машины следующих фирм: Geberit тип PWH75, Klauke типы UAP2, UP2EL, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems, Roller, Rothenberger, Uponor/Unicor, Velta, Viega тип 2.
 тип Н 16 А, для трубы Ø 16 мм	151 94 91	375,26	
 тип Н 17 , для трубы Ø 17 мм	151 94 88	375,26	
 тип Н 20 А, для трубы Ø 20 мм	151 94 92	416,70	
 тип Н 26 А, для трубы Ø 26 мм	151 94 93	466,61	
 тип Н 32 А, для трубы Ø 32 мм	151 94 94	508,20	
 тип Н 40 А (2G), для трубы Ø 40 мм	151 94 95	812,54	

Система "Combi" Oventrop

«Cofit P»

Пресс-машины, обжимные клещи, комплектующие

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
 Пресс-петля со вспомогательными клещами в металлическом чемодане для трубы Ø 40 мм	151 94 97	3488,69	Применяются в комплекте с пресс-машиной Oventrop 230В и 12В или с пресс-машинами следующих фирм: Geberit тип PWN75, Klauke тип UAP2, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Rems, Viega тип 2.
 Обжимные клещи для трубы Ø 50 мм	151 94 45	449,98	Применяются в комплекте с пресс-машиной Oventrop 12 V, а также с пресс-машинами фирм: Klauke тип UAP2, Uponor/Unicor тип UP 75
 Обжимная обойма для трубы Ø 63 мм	151 94 46	2200,71	
 Мини пресс-машина 9,6 В (аккумуляторная) зарядное устройство для аккумулятора аккумулятор 9,6 В/ 2,0 А/ч в пластиковом чемодане	151 96 80	3951,15	Подходит для обжимных клещей: арт. No 151 96 91 (Ø 16 мм) арт. No 151 96 92 (Ø 20 мм) арт. No 151 96 93 (Ø 26 мм) арт. No 151 96 94 (Ø 32 мм) Пресс-машины для замены (без пластикового чемодана) поставляется по запросу
 Зарядное устройство для аккумулятора для пресс-машины 12В	151 96 86	391,02	
 Аккумулятор 9,6 В/ 2,0 А/ч для пресс-машины 3,6 В (аккумуляторная)	151 96 87	324,71	
 Обжимные клещи для пресс-машины с аккумулятором (мини) для трубы Ø 16 мм для трубы Ø 20 мм для трубы Ø 26 мм для трубы Ø 32 мм	151 96 91 151 96 92 151 96 93 151 96 94	362,71 404,23 452,68 493,61	Применяются с аккумуляторной мини пресс-машиной Oventrop 9,6V (арт. No 151 96 80)